



неный															
Номин Пред.															
откл.															
2	1	2	1	2										1	
8,3	4	26	16X1,0	16X1,6	3	42	5,8	9	1,0	8	+ -0,6	3	2	10	5,2
8,8	5	27			4	43				10					5,5
12,4	6	32		16X2,0	5	48				12					6,2
13,4	8	34			6	50				16					6,7
15,2	10	38			8	54				20					7,6
17,0	12	42			10	58				24					8,5
34,8	14	52	18X1,6	18X3	12	70	7,0	10	1,4	28		5			18,6
37,4	16	56			14	74				32					20,0
40,8	18	60			16	78				36					21,8
44,1	20	65			18	83				41					23,6
61,5	22	75	22X1,6	22X3	20	97	9,0	14		45					32,9
68,4	25	85			22	104				55					36,6
72,4	28	90			24	112				60					38,7



105	270				95	300				215				
408,0														
110	280				100	310				225				
424,8														

Пример условного обозначения двухместной скобы исполнения 1 D=20 мм из стали марки 20 с покрытием Кд15.хр:

Скоба 1-20-20-Кд15.хр ГОСТ 24134-80

То же, исполнения 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.:

Скоба 2-20-12Х18Н10Т-Хим.Пас. ГОСТ 24134-80

3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80