

		1		2						Номин.		Пред.		1	
		1		2						откл.					
4	34 12,4	16X1,0	16X2	3	50	5,8	9	1,0	16	0,6	3	2	10	6,2	
5	37 13,4			4	53				20					6,7	
6	44 15,0			5	60				24					7,5	
8	50 17,0			6	66				32					8,5	
10	58 20,2			8	74				40					10,1	
12	66 23,0			10	82				48					11,5	
14	80 46,6	18X1,6	18X3	12	98	7,0	10	1,4	56	0,6	5	3		24,9	
16	88 51,2			14	106				64					27,4	
18	96 55,9			16	114				72					29,9	
20	110 63,2			18	128				85					33,8	
22	125 87,3	22X1,6	22X3	20	147	9,0	14		90					46,7	
25	140 96,9			22	162				105					51,8	
28	150 103,4			24	172				115	1,0				55,3	

32	165			28	187			130				61,1	
114,2													
36	180			32	202			145				66,8	
124,9													
40	200	30x2,0	30x3	35	230		2,0	165		6	4	16	129,8
194,7													
45	220			40	250			185					142,1
213,1													
50	240			45	270			205					156,0
234,0													

Пример условного обозначения четырехместной скобы исполнения 1 D=20 мм из стали марки 20 с покрытием Ц9.хр:

Скоба 1-20-20-Ц9.хр ГОСТ 24136-80

То же, исполнение 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.:

Скоба 2-20-12Х18Н10Т-Хим. Пас. ГОСТ 24136-80

3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.